Remarque

spawnfcgi peut être remplacé par PHP-FPM, qui fait le même travail (ou presque, spawnfcgi est plus simple) et qui est embarqué par défaut dans PHP depuis la branche 5.3.

Fichier de configuration

rc.local.phpspawnfcgi

```
if [ -x /usr/local/bin/spawn-fcgi ]; then
        echo -n ' spawn-fgci (PHP) www.mouet-mouet.net'
        if [ -x /usr/local/bin/php-fastcgi ]; then
                /usr/local/bin/spawn-fcgi -a 127.0.0.1 -p 9100 \
                                          -u www-mouetmouet -g www-
mouetmouet -C 10 \
                                          -P /var/run/fastcgi-php-
mouetmouet.pid \
                                          /usr/local/bin/php-fastcgi >
/dev/null
        fi
fi
```

Configuration

Aucune configuration nécessaire/possible après démarrage du démon.

Bibliographie

- site web officiel : http://redmine.lighttpd.net/projects/spawn-fcgi
- Wikipedia : http://en.wikipedia.org/wiki/Lighttpd / http://fr.wikipedia.org/wiki/Lighttpd
- etc.

From:
http://www.mouet-mouet.net/doku.php/doku.php/ - **mouet-mouet !**

Permanent link:
http://www.mouet-mouet.net/doku.php/doku.php/doku.php?id=maxime:openbsd:docs:spawn-fcgi

Last update: **2021/10/08 00:17**