

Remarque

spawnfcgi peut être remplacé par PHP-FPM, qui fait le même travail (ou presque, spawnfcgi est plus simple) et qui est embarqué par défaut dans PHP depuis la branche 5.3.

Fichier de configuration

[rc.local.phpspawnfcgi](#)

```
if [ -x /usr/local/bin/spawn-fcgi ]; then
    echo -n ' spawn-fgci (PHP) www.mouet-mouet.net'
    if [ -x /usr/local/bin/php-fastcgi ]; then
        /usr/local/bin/spawn-fcgi -a 127.0.0.1 -p 9100 \
            -u www-mouetmouet -g www-
mouetmouet -C 10 \
            -P /var/run/fastcgi-php-
mouetmouet.pid \
            /usr/local/bin/php-fastcgi >
/dev/null
        fi
    fi
```

Configuration

Aucune configuration nécessaire/possible après démarrage du démon.

Bibliographie

- site web officiel : <http://redmine.lighttpd.net/projects/spawn-fcgi>
- Wikipedia : <http://en.wikipedia.org/wiki/Lighttpd> / <http://fr.wikipedia.org/wiki/Lighttpd>
- etc.

From:
<https://www.mouet-mouet.net/doku.php/> - **mouet-mouet !**

Permanent link:
<https://www.mouet-mouet.net/doku.php/doku.php?id=maxime:openbsd:docs:spawn-fcgi>

Last update: **2021/10/08 00:17**

