

# Fichier de configuration

`.vimrc`

## Configuration

Il y a un exemple de fichier de configuration `.vimrc` dans le répertoire `$VIMRUNTIME` (soit `/usr/local/share/vim/vim73` dans OpenBSD). Il existe également un fichier `.gvimrc` pour la version graphique de vim.

## Formation

- `vimtutor` ;
- `:help user-manual` ;
- `:help vimrc-intro` ;
- etc.

## vimtutor

### modes

En partant du mode "normal" :

- `i` pour passer en mode "insert" (insertion) ;
- `R` pour passer en mode "replace" (remplacement) ;
- `a` pour passer en mode "insert" après le curseur ("append") ;
- `A` pour passer en mode "insert" à la fin de la ligne ("append") ;
- `v` pour passer en mode "visual" (visuel) ;
- etc.

### édition

- `x` pour supprimer le caractère courant ;
- `r` puis un caractère pour remplacer le caractère courant ;
- `u` pour "undo", `U` pour "undo" sur toute une ligne ;
- `C-R` pour "redo" ;
- `o` pour ouvrir une ligne sous le curseur (et passer en mode "insert") ;

- O pour ouvrir une ligne au-dessus du curseur (et passer en mode "insert") ;
- etc.
- copier/coller :
  - basculer en mode "visual", sélectionner puis faire y ;
  - revenir en mode "normal" puis faire p pour "paste" ;
- couper/coller :
  - basculer en mode "visual", sélectionner puis faire d ;
  - revenir en mode "normal" puis faire p pour "paste" ;
- etc.

## déplacements

- w pour "word" (mot) ;
- \$ pour la fin de la ligne ;
- ^^ pour le début de la ligne ;
- 0 pour le début de la ligne ;
- etc.
- C-G pour afficher l'endroit où on se trouve dans le fichier ;
- gg pour aller au début du fichier ;
- G pour aller en fin de fichier ;
- 3G pour aller à la ligne 3 ;

## opérateurs

- d pour "delete" (d2w pour supprimer deux mots) ;
- c pour "change" (c\$ pour déplacer le curseur en fin de ligne) ;
- e pour se déplacer à la fin d'un mot ;
- etc.

## recherche et remplacement

- /mot recherche la chaîne "mot" en descendant ("forward") ;
- ?mot recherche la chaîne "mot" en remontant ("backward") ;
- après une recherche, n pour l'occurrence suivante et N pour l'occurrence précédente ;
- C-O pour revenir à la position d'avant la recherche ;
- C-I pour revenir à l'occurrence recherchée (revenir à l'endroit d'avant avoir quitté la recherche) ;
- % avec le curseur sur une parenthèse (ou un crochet, ou une accolade) retrouve sa correspondante ;
- etc.
- s est l'opérateur de substitution de chaîne ;
- s/old/new remplace la première occurrence de "old" dans la ligne courante par "new" ;
- s/old/new/g remplace toutes les occurrences de "old" dans la ligne courante par "new" ;
- #,#s/old/new/g remplace toutes les occurrences de "old" par "new" entre les deux lignes numérotées ;
- %s/old/new/g remplace toutes les occurrences de "old" par "new" dans tout le fichier ;

- %s/old/new/gc demande confirmation avant chaque modification ;
- etc.

## fenêtres

- C-W C-W pour changer de fenêtre ;
- etc.

## complétion

En entrant une commande, faire C-D pour voir les complétions possibles, et TAB pour utiliser une complétion.

## commandes

- !:commande exécute la commande externe "commande" ;
- etc.

## fichiers

- :w fichier enregistre le contenu dans fichier ;
- w fichier colle et enregistre le contenu sélectionné (en mode "visual") dans le fichier "fichier" ;
- :r fichier récupère ("retrieve") le fichier "fichier" et en copie le contenu sous le curseur ;
- :r !ls copie le résultat de la commande "ls" sous le curseur ;
- etc.

## configuration

- :set option active l'option "option" ;
- :set nooption désactive l'option "option" ;
- etc.

## aide

- ⇒ F1 pour afficher l'aide ;
- :help commande pour l'aide sur la commande "commande" ;
- etc.

# Bibliographie

- site web officiel : <http://www.vim.org/> ;
- Wikipedia : [http://en.wikipedia.org/wiki/Vim\\_\(text\\_editor\)](http://en.wikipedia.org/wiki/Vim_(text_editor)) <http://fr.wikipedia.org/wiki/Vim> ;
- etc.

From:

<https://www.mouet-mouet.net/> - **mouet-mouet !**

Permanent link:

<https://www.mouet-mouet.net/doku.php?id=maxime:openbsd:docs:vim>

Last update: **2021/10/08 00:17**

