

APROPOS(1) Manuel de Référence d'OpenBSD APROPOS(1)

## NOM

**apropos** - cherche une commande à partir de mots-clé associés

## RÉSUMÉ

**apropos** [-C *fichier*] [-M *chemin*] [-m *chemin*] *mot-clé* ...

## DESCRIPTION

**apropos** montre les pages de manuel dont le titre contient n'importe quel mots-clé donné. Chaque mot est pris séparément et la casse est ignorée. Les mots formant une partie d'un autre mot sont également pris en compte ; lorsque vous recherchez le mot "compile", **apropos** vous listera aussi les occurrences du mot "compiler".

Si la ligne de sortie produite par **apropos** commence par "nom (catégorie) ...", vous pouvez entrer "man catégorie nom" pour accéder à cette page de manuel.

Les options sont les suivantes :

**-C** *fichier* Spécifie un fichier de configuration alternatif au format [man.conf\(5\)](#).

**-M** *chemin* Écrase la liste des répertoires où **apropos** recherche par défaut une base de données nommée *whatis.db*. Le *chemin* fourni doit être une liste formée de répertoires séparés par des symboles deux-points (':'). Ce chemin de recherche peut aussi être fixé en utilisant la variable d'environnement MANPATH.

**-m** *chemin* Ajoute des éléments à la liste des répertoires dans lesquels **apropos** recherche par défaut sa base de données. Le *chemin* fourni doit être une liste formée de répertoires séparés par des symboles deux-points (':'). Ces répertoires seront parcourus avant les répertoires standards, ou avant les répertoires fournis avec l'option **-M** ou la variable d'environnement MANPATH

## ENVIRONNEMENT

MANPATH Le chemin de recherche utilisé par défaut par [man\(1\)](#) peut être modifié en spécifiant un chemin dans la variable d'environnement MANPATH. Le format du chemin est une liste formée de répertoires séparés par des symboles deux-points (':').

## FICHIERS

whatis.db nom de la base de données d'apropos /etc/man.conf fichier de configuration par défaut de

[man\(1\)](#)

## VOIR AUSSI

[man\(1\)](#), [whatis\(1\)](#), [whereis\(1\)](#), [man.conf\(5\)](#), [makewhatis\(8\)](#)

## HISTORIQUE

La commande **apropos** est apparue dans 3.0BSD.

OpenBSD 4.4 6 août 2007 1

From: <https://www.mouet-mouet.net/doku.php/doku.php/doku.php/> - **mouet-mouet !**

Permanent link: <https://www.mouet-mouet.net/doku.php/doku.php/doku.php/doku.php?id=maxime:openbsd:manpages-fr:1:apropos>

Last update: **2021/10/08 00:17**

