ARCH(1) Manuel de Référence d'OpenBSD ARCH(1)

# NOM

**arch**, **machine** - affiche le type de l'architecture

# RÉSUMÉ

**arch** [**-ks**]
**machine** [**-a**]

# DESCRIPTION

Les commandes **arch** et **machine** affichent l'architecture de la machine de manières légèrement différentes. **arch** affiche par défaut l'architecture applicative, correspondant au couple système d'exploitation et architecture matérielle, tandis que **machine** affiche l'architecture du noyau (sans la partie système d'exploitation). Remarquez que ces deux commandes affichent l'architecture cible, au contraire de uname(1) qui décrit l'hôte. Cela est utile dans le cadre d'une découverte dynamique de l'architecture cible dans les scripts de configuration ou de construction ayant besoin de travailler dans des environnements de compilation croisée.

Les options de **arch** sont les suivantes :

- **-k**

Affiche l'architecture du noyau au lieu de l'architecture applicative

- **-s**

Affiche l'architecture choisie sous forme abrégée, c'est-à-dire sans que le système d'exploitation en tant que préfixe.

Les options de **machine** sont les suivantes :

- **-a**

Affiche l'architecture applicative au lieu de l'architecture du noyau.

# VOIR AUSSI

uname(1)

OpenBSD 4.4 31 mai 2007 1

From:
http://www.mouet-mouet.net/ - **mouet-mouet !**

Permanent link:
**http://www.mouet-mouet.net/doku.php?id=maxime:openbsd:manpages-fr:1:arch**

Last update: **2021/10/08 00:17**