

WHEREIS(1) Manuel de Référence d'OpenBSD WHEREIS(1)

NOM

whereis - localise un programme

RÉSUMÉ

whereis [-a] *nom* ...

DESCRIPTION

L'utilitaire **whereis** recherche le nom spécifié dans les répertoires standards où se trouvent les binaires, en affichant les chemins de tout ce qu'il trouve d'exécutable par l'utilisateur.

Le chemin où s'effectue la recherche est la chaîne retournée par l'utilitaire [syctcl\(8\)](#) pour la chaîne "user.cs_path".

Si l'option **a** est fournie, **whereis** retournera la liste de toutes les correspondances au lieu de la seule première correspondance.

L'utilitaire **whereis** se termine avec l'une des valeurs suivantes :

- 0 Tous les noms ont été résolus avec succès.
- 1 Certains noms ont été résolus mais pas tous.
- 2 Aucun nom n'a été résolu.
- 1 Il s'est produit une erreur système.

VOIR AUSSI

[apropos\(1\)](#), [find\(1\)](#), [locate\(1\)](#), [which\(1\)](#), [syctcl\(8\)](#)

STANDARDS

Les drapeaux et arguments historiques de l'utilitaire **whereis** ne sont plus disponibles dans cette version.

HISTORIQUE

La commande **whereis** est apparue dans 3.0BSD.

Last update:
2021/10/08 maxime:openbsd:manpages-fr:1:whereis <https://www.mouet-mouet.net/doku.php?id=maxime:openbsd:manpages-fr:1:whereis>
00:17

OpenBSD 4.4 14 août 2007 1

From:
<https://www.mouet-mouet.net/> - **mouet-mouet !**

Permanent link:
<https://www.mouet-mouet.net/doku.php?id=maxime:openbsd:manpages-fr:1:whereis>

Last update: **2021/10/08 00:17**

